


# RACK TYP P

Серия Rack Тип Р – это классическая профессиональная транспортная упаковка, предназначенная для оборудования изготовленного соответственно стандарту rack 19". Сундук располагает двумя крышками (передней и задней), очень прочными замками – «бабочками» (butterfly catch), металлическими замками, приспособленными к двум бокам сундука и резиновыми ножками. Грани сундуков предохранены алюминиевыми профилями, а углы большими добротными шаровыми оковками. Крепящая рельса замонтирована спереди сундука. Существует вариант установки также второй рельсы сзади сундука, кот. позволяет производить монтаж оборудования либо дополнительных полок. Серия Rack Тип Р предлагается в двух стандартах: глубина – 35 и 45 см ( P35 и P45 ) , а допустимая грузоподъемность сундуков составляет 50 кг. В зависимости от цели использования упаковки, эта серия может быть оснащена деревянными полозьями либо колесами (также с тормозами). Предлагаем различные виды отделки сундуков Rack typ Р – алюминиевая фольга, цветная фольга ПВХ, цветной феноловый слой либо специальный ламинат.

Тип Р	Высота (U)	Высота (U)	Нагрузка (кг)
P35	от 3 до 18 U	от 133,4 до 800,1 мм	до 50 кг
P45	от 3 до 18 U	от 133,4 до 800,1 мм	до 50 кг



# RACK TYP RK

Транспортная упаковка Rack Тип RK характеризуется наличием угловой крышки. По снятию крышки открывается передняя и задняя стена. Крышка прикреплена при помощи четырех замков – «бабочек» (butterfly catch). Сундук оснащен кессонными металлическими ручками, резиновыми ножками и сервисным клапаном (обозначен дополнительной буквой К – RKK). Сервисный клапан находится на задней стене и позволяет подключиться к гнездам оборудования. Грани сундука предохранены алюминиевыми профилями, а углы шаровыми оковками. Крепящие рельсы замонтированы на передней и верхней стене. Верхняя рельса предназначена для установки различного вида командоконтроллеров, миксеров и т.д. На передней рельсе существует возможность установки оборудования сотрудничающего с командоконтроллерами или миксерами. Глубина сундука – 47 см. Высота – в границах от 3 до 12 U. В rack'ax Тип RK возможен монтаж углового механизма, позволяющего поднимать верхнюю рельсу с одной стороны.

Тип RK	Высота (U)	Высота (U)	Нагрузка (кг)
RK47	от 3 до 12 U	от 133,4 до 533,4 мм	до 50 кг



1 cal = 1" = 25,4 mm    1U = 1HE = 1,75" = 44,45 mm ≈ 45,0 mm    1 lb = 1 pound = 0,454 kg    1 cal = 1" = 25,4 mm

1 cal = 1" = 25,4 mm    19" = 482,6 mm ≈ 483,0 mm    1U = 1HE = 1,75" = 44,45 mm ≈ 45,0 mm    1 lb = 1 pound = 0,454 kg    1 cal = 1" = 25,4 mm